

MF52e

MF52のDNAを受け継ぎ、現場の仕事のために設計

MF52eのコアバリュー。さらに広範な用途に合わせて最適化。

MF52eは、MF52の洗練されたデザイン、軽量なフォルム、そして中核となる強みを継承しつつ、より幅広い業務ニーズに対応できるよう洗練されました。Qualcomm® オクタコアプロセッサ (2.4 GHz)、最大6 GBのRAM、64 GBのストレージ (より高度なワークフロー向けに8 GB RAM / 128 GB ストレージSKUも用意) を搭載し、頼れる日常のパフォーマンスを提供します。そしてAndroid 15の搭載とAndroid 19までのアップグレード対応により、今日のニーズをサポートするだけでなく将来の要件にも備えることができ、MF52を成功に導いた品質を維持しながら、多様なビジネス環境に適合する専用ソリューションを提供します。

現場のパフォーマンスを支える、確かな選択。

MF52eは、2Dバーコードスキャンや信頼性の高いリア・フロントカメラなど、現場のチームが日常的に頼りにする必須のツールを備えています。在庫管理から顧客対応まで、不要な複雑さを排除し、最も重要とされる機能を提供します。さらに、厚さわずか12.7mmのスリムなプロファイルと人間工学に基づいたデザインにより、手に心地よくフィットし、ポケットにも収まりやすいため、実際の業務のペースを落とさない高いモバイル性を実現します。

1日中、途切れないパワー。

長時間のシフトですか？心配いりません。MF52eの7,000mAh大容量着脱式拡張バッテリーなら、どれほど多忙な1日でも稼働し続けます。ホットスワップ機能に対応しているため、電源を落とさずにバッテリー交換が可能です。さらにPD 3.0急速充電により、標準バッテリーは90分未満で90%まで、拡張バッテリーも140分未満で90%まで充電できます。ダウンタイムを減らし、より多くの成果を。

実際の現場に耐えうる、確かな堅牢性。

過酷な環境で真価を発揮するよう設計されたMF52eは、洗練されたデザインでありながら優れた耐久性を誇ります。MIL-STD-810認定を取得し、1.5mからの落下や500回のタンプル試験にも耐えられます。IP65およびIP68等級の防塵・防水性能により粉塵や水の侵入を防ぎ、店舗の売り場から屋外の現場まで、どんな作業環境にもしっかり対応します。



Android
Enterprise
Recommended



基本パッケージ


端末本体 1個
標準バッテリーパック 1個
電源アダプター 1個
ACプラグ(EU) 1個
LCD保護フィルム 1個
ハンドストラップ 1個
USB Type-C ケーブル

アクセサリ (オプション)

1スロットクレードル
1スロット Ethernetクレードル
4スロットバッテリー充電器
マルチスロットクレードル
ガンハンドル
ラバーブーツ



オクタコア
2.4 GHz




RAM
6 GB / 8 GB



ROM
64 GB / 128GB



Android 15
(19へアップグレード可)



12.7 mm
スリム



4,670 mAh
7,000 mAh



超薄型2D
スキャンエンジン



266.5 g
308.5g



6.0型 FHD+
(1,080 x 2,160)



GNSS



1.5 m
複数回落下対応



IP65 & IP68



-20 °C to 60 °C



リア 13 MP
フロント 8 MP



Bluetooth
5.2



NFC



5G / Wi-Fi 6E



PULSサービス




MF52e

性能仕様	
プロセッサー	
Qualcomm、オクタコア @ 2.4 GHz	
オペレーティングシステム	
Google Android (GMS & AOSP)	Android 15 (Android 19までアップグレード可能)*
メモリ・ストレージ	
RAM	6 GB または 8 GB
Flash	64 GB または 128 GB eMMC
micro SD	ExFATファイルシステムで最大1 TBに対応
SIM	nanoSIM 1枚 および eSIM
センサー	
近接センサー 環境光センサー 加速度センサー ジャイロセンサー デジタルコンパス	
外観仕様	
寸法	
標準バッテリー搭載時:168 x 79 x 16.45 mm (6.6 x 3.0 x 0.5 インチ) 拡張バッテリー搭載時:168 x 79 x 18.25 mm (6.6 x 3.1 x 0.7 インチ)	
重量	
標準バッテリー搭載時:266.5 g (9.40 oz) 拡張バッテリー搭載時:305.5 g (10.88 oz)	
ディスプレイ	
6.0インチ FHD+ディスプレイ (1,080 x 2,160ピクセル) LEDバックライト 輝度600 nit (標準) 屋外視認性対応	
電源	
標準バッテリー	4,670 mAh (標準)、3.8 V (リチウムイオン充電式、ロック付き着脱式/バック)
拡張バッテリー	7,000 mAh (標準)、3.8 V (リチウムイオン充電式、ロック付き着脱式/バック)
バックアップバッテリー	60 mAh、3.7 V (10C)、ホットスワップ対応
DC出力	PD 3.0、20W (0%から90%まで90分以内で充電)
キー・ボタン	
右側 左側 右上 左上	スキャン/PTT、プログラマブルボタン スキャン、音量調整 電源 緊急ボタン
音声・オーディオ	
デュアルマイク レシーバー 3Wスピーカー (100±3 dB)	
標準通信インターフェース	
USB 3.0 Type-Cポート POGO 5ピン (リア) POGO 2ピン (底面)	
通知	
前面デュアルLED × 2: 電源 (赤/緑)、警告 (赤/青) バイブレーション	


衛星測位システム (GNSS)	
WiFi SKU Phone SKU	
GNSSなし Qualcomm GNSS A-GPS (XTRA対応): GPS、GAL、GLONASS、Beidou、QZSS	
デュアルバンドGNSS	
L1/G1/E1/B1 (GPS、GLO、GAL、BeiDou、QZSS) + L5/E5a/BDSB2a (GPS、GAL、BeiDou、QZSS)	
無線通信	
ワイヤレスWAN	
5G	
NR Sub6 NSA/SA n1/2/3/5/7/8/12/13/14/20/25/26/28/29/38/40/41/48/66/71/77/78/79 Sub-6 CA、FDD+FDD、FDD+TDD 2CA、DL MIMO 4x4 n1/2/3/7/25/38/40/41/48/66/77/78/79、UL 2x2 MIMO n77/78/79	
4G LTE	
B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/38/39/40/41/42/43/48/66/71 DL MIMO 4x4、B1/2/3/4/7/25/38/40/41/42/43/48/66 4CA対応	
3G	
B1/2/4/5/6/8/19	
ワイヤレスLAN	
無線規格	
802.11 a/b/g/n/ac/ax/ (Wi-Fi 6E) 802.11d/h/i/k/r/v/w MIMO 2x2	
セキュリティ・暗号化	
WEP / WPA / WPA2 / WPA3 / WEP、RC4 Algorithm / TKIP、RC4 Algorithm / AES、Rijndael Algorithm / EAP-TLS / EAP-TTLS / PEAP-GTC / PEAP-MSCHAPv2 / PEAP-TLS Wi-Fiダイレクト & ホットスポット対応 DBS	
ワイヤレスPAN	
Bluetooth	
Bluetooth 5.2、クラス1 (ソフトウェアでクラス2選択可) BLE、UWB対応	
データキャプチャ	
内蔵スキャンエンジン	
Honeywell S0703	
カメラ	
リア (背面)	
13 MP、オートフォーカス、EIS、F値 2.0、フラッシュLED (1 LED、IEC62471認証)	
フロント (前面)	
8 MP	
NFC (近距離無線通信)	
NFC-Forum (NFC-IP モード)	
NFC Forum対応リーダー (タグタイプ1~5)	
リーダー (PCD - VCD)	
- ISO/IEC 14443 A / 14443 B / 15693 - MIFARE Classic 1K / 4K / DESFire - MIFARE UltraLight - Sony FeliCa	

使用環境	
動作温度	
-20 °C ~ 60 °C -4 °F ~ 140 °F	
保管温度	
-40 °C ~ 70 °C -40 °F ~ 158 °F	
湿度	
95% (結露なし)	
落下	
動作温度範囲全体でコンクリート面への複数回 1.5 m (5フィート) 落下対応、MIL-STD-810H 準拠 20 cmの高さで10,000サイクル	
ミニドロップ	
タンブル (転倒耐性)	
500サイクル (1,000回衝撃)、1.0 m IEC 60068-2-31規格準拠・超過	
防水・防塵 (シーリング)	
IP65 & IP68	
静電気放電	
± 15 kV 空中放電 ± 8 kV 接触放電	

エンタープライズソリューション




PMDMは、Point MobileのAndroidデバイスを管理・モニタリングするためのモバイルデバイス管理 (MDM) ソリューションです。企業におけるデバイスの一元管理は、生産性向上のために不可欠です。作業者が端末での業務に集中できるように設定環境を提供するとともに、バッテリーの交換時期などを予測することで、デバイスのダウンタイムを削減します。



EmKit™は、システムインテグレーターの利便性を追求して設計されたPoint Mobileの付加価値サービスキットです。EmKitは、業務向けデバイスの活用、ソリューション開発、および安全な管理をサポートします。

PULS – Androidアップデート&セキュリティ

PULSは、製品の発売後最大7年間にわたり、AndroidベースのPoint Mobile企業向けデバイスのライフサイクルを延長するPoint Mobileのライフタイムソリューションです。



最大7年間、最新のセキュリティアップデートを維持
FOTAにより、現場で簡単にデバイスをアップデート
PULSを通じてAndroid OSバージョンを更新し、新機能を利用可能

詳細については、www.pointmobile.com をご覧いただくか、各地域の営業担当者にお問い合わせください。

保証

利用規約に基づき、MF52eには購入日から1年間の資材および製造上の欠陥に対する保証期間が適用されます。

詳細なお問い合わせは、こちらにメッセージをお寄せください：
<https://pointmobile.com/jp/contact/inquiry.php>

* Androidのバージョンは、モバイルプロセッサの製品ロードマップによって異なる場合があります。アップグレード可能なバージョンは、メーカーのポリシーや条件により変更される場合があります。

本社
Point Mobile Co., Ltd.
<https://www.pointmobile.com>
+82 2 3397 7870

北米
Point Mobile Americas LLC
info.bs@pointmobile.com
+1 202 798 0786

欧州
Point Mobile Europe GmbH
info.pmeg@pointmobile.com
+49 (0)211 1675 7286

中国
Point Mobile China
info@pointmobile-cn.com
+86 755 8869 1169

日本
Point Mobile Japan Co.,LTD
info.pmj@pointmobile.com
+81 3 6822 5572