

RF750

STREAMLINE YOUR
WORKFLOW AND
MAXIMIZE EFFICIENCY
WITH UHF TECHNOLOGY
—MADE FOR PM75



Retail



Produktion /
Prozesskontrolle



Logistik /
Lagermanagement



Medizinbereich

Spezifikationen

PHYSISCHE DATEN

Abmessungen

Standard 83.05 mm W x 160.5 mm L x 168.25 mm H

Gewicht 471.6g mit Akku (nur RF750)

Strom

Akku 3.250 mAh 3.6V Li-ion, wechselbar

Tasten

Trigger, Power, Triggermodus, Verbindungsmodus

Standard-kommunikation

USB Interface

Stromversorgung

5V/2A Adapter

Benachrichtigung

Lade-LED, Status LED, Verbindungsmodus, Triggermodus-LED, Vibration

TECHNISCHE LEISTUNGSDATEN

Unterstützte Protokollstandards

EPC Global UHF Class 1 Gen 2 V2 / ISO 18000-63

RFID Engine

Impinj® Indy® R2000

Lesereichweite 6m+

Schnellste Leserate bis zu 900 Tags pro Sekunde

Frequenz / RF Output

EU: 865MHz ~ 868MHz
= <30dBm (± 0.3dBm)
US: 902MHz ~ 928MHz
= <30dBm (± 0.3dBm)

Speicher

RAM 160 KB
ROM 1MB

NUTZERUMGEBUNG

Betriebs- temperatur

-10°C bis 50°C

Lagertemperatur

-40°C to 70°C

Fallschutz

1.5m auf Beton

IP-Zertifizierung

IP54

WIRELESS

Bluetooth

Bluetooth Ver. 4.2 BR/EDR/BLE

NFC

Tap-to-Pair

ZUBEHÖR

Standardzubehör



Stromversorgung

Länderadapter



USB-C Kabel

Handschlaufe



Akku

Optionales Zubehör



Single Slot Cradle
(nur Ladefunktion)

4 Slot Akkulader



Corporate Headquarters

Point Mobile Co., Ltd.
pm_sales1@pointmobile.com
+82 2 3397 7870

NA Headquarters

Point Mobile Americas LLC
info@pointmobileamericas.com
+1 425 780 4452

Europe Headquarters

Point Mobile Europe GmbH
info.pmeg@pointmobile.com
+49 6196 777 3666

China Headquarters

Point Mobile China
info@pointmobile.com.cn
+86 755 8869 1169

Weitere Informationen finden Sie unter www.pointmobile.com