

TE32

성능 특성

CPU	Octa-core @2.0 GHz
-----	--------------------

운영 체제	Google Android (GMS & AOSP) Android 13 FOTA (Firmware Over The Air) 업데이트
-------	---

메모리 및 확장 슬롯	RAM / FLASH 4 GB / 64 GB EMMC 마이크로 SD 최대 1 TB까지 지원 (TBD)
-------------	---

센서	가속도 센서
----	--------

물리적 특성

크기	245.0 × 160.6 × 9.6 mm
----	------------------------

무게	550 g
----	-------

디스플레이	10.1" (1280 × 800 픽셀), IPS Max. 250 nits LED 백라이트 광시야각
-------	---

전원	배터리 용량 6,020 mAh Li-Polymer, 22.88 mWh 5V / 3A
----	---

키 & 버튼	(상단) 볼륨, 전원
--------	-------------

음성 및 오디오	내장 마이크 듀얼 스피커 (1W)
----------	-----------------------

통신 규격	듀얼 Type-C 포트 1 x 충전 전용 포트 1 x 충전/데이터 전송 포트
-------	---

알림	LED (전원 상태 알림, Red/Green)
----	---------------------------

무선

무선 LAN	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v, WiFi Direct and Hot spot support, MU-MIMO (1X1)
--------	---

보안 및 암호화	WEP / WPA / WPA2 / WEP, RC4 Algorithm / TKIP, RC4 Algorithm / AES, Rijndael Algorithm, EAP-TLS / EAP-TTLS / PEAP- GTC / PEAP-MSCHAPv2 / LEAP supported, WPA3 Personal, WPA3 Enterprise, Enhanced Open (OWE)
----------	--

빠른 로밍	CCKM, 802.11r
-------	---------------

무선 PAN	블루투스 Bluetooth Class I Ver. 5.0, BLE 지원
--------	--

데이터 캡처

카메라	전면 5 MP
-----	---------

영상 및 오디오 출력 환경

지원 Video 코덱	HEVC decoder 1080p @ 30fps/40Mbps H.264 decoder: Baseline 1080p @ 30fps/40Mbps H.264 decoder: Main/high profile 1080p @ 30fps/40Mbps H.263 decoder: 1080p @ 30fps/40Mbps MPEG-4 SP/ASP decoder: 1080p @ 30fps/40Mbps MPEG2 decoder 1080p @ 30fps/40Mbps MPEG-4 encoder: Simple profile Di @ 30fps H.263 encoder: Simple profile Di @ 30fps H.264 encoder: High profile 1080p @30fps
-------------	---

지원 Audio 코덱	Audio content sampling rates supported: 8kHz to 192kHz Audio content sample formats supported: 8-bit/16-bit/24-bit, Mono/Stereo Interfaces supported: 12S, PCM External CODEC I2S interface supports 16-bit/24-bit, Mono/ Stereo, 8kHz to 192kHz 4-band IIR compensation filter to enhance loudspeaker responses Proprietary audio post-processing technologies: BesLoudness(MB-DRC), BesSurround, Android built-in postprocessing Audio encoding: AMR-NB, AMR-WB, AAC, OGG, ADPCM Audio decoding: WAV, MP3, MP2, AAC, AMR-NB, AMR- WB, MIDI, Vorbis, APE, AAC-plus v1, AAC-plus v2, FLAC, WMA, ADPCM
-------------	---

사용자 환경

작동 온도	-10 °C 에서 50 °C
-------	-----------------

보관 온도	-25 °C 에서 70 °C
-------	-----------------

습도	95% 무응결
----	---------

낙하	0.5 m 높이에서 목재 표면으로 6면 12회 낙하 테스트 0.1 미터 높이에서 목재 표면으로 1,000회 낙하 테스트
----	---

정전 방전 (ESD)	± 10 kV 비접촉 방전 ± 6 kV 접촉 방전
-------------	--------------------------------

규제 승인 및 준수

KC	
----	--

엔터프라이즈 솔루션

PMDM	심플하고 강력한 관리 솔루션 PMDM(Point Mobile MDM)은 포인트모바일 안드로이드 단말기를 관리하고 모니터링할 수 있는 모바일 단말기 관리 솔루션입니다. 엔터프라이즈 단말기의 중앙 통제/관리는 최고의 작업 생산성을 위해 필수적인 요소입니다. IT 관리자는 작업자들이 항상 일에 집중할 수 있는 환경을 제공하고, 문제 발생 상황을 예측 또는 빠르게 대응함으로써 단말기의 다운타임을 줄여야 합니다.
------	---

EmKiosk	엔터프라이즈 관리 툴 기기를 단일 목적으로 사용할 수 있게 만드는 애플리케이션입니다. 시스템 사용 범위를 제한하여 작업 인력의 생산성을 높이고, 사용자의 접근 범위를 제한할 수 있습니다.
---------	---

PULS - ANDROID 업데이트 & 보안

PULS	Patches, Updates & Lifetime Support PULS는 포인트모바일의 라이프타임 솔루션으로, Android 기반의 제품 출시 후 최대 3년까지 보안 패치를 제공합니다.
------	--

제품 출시 후 최대 3년 간 보안패치와 업데이트를 지원합니다. 현장에서 FOTA 기능을 이용해 손쉽게 업데이트 할 수 있습니다. 자세한 내용은 홈페이지 www.pointmobile.com 방문, 또는 영업 담당자에게 연락 주시기 바랍니다.

보증

포인트모바일의 보증서에 명시된 약관에 의거하여, TE32는
구입일로부터 1년 동안 제조 및 자재 결함에 대한 보증을 제공합니다.

관련 문의 사항은 [포인트모바일 웹사이트 > 문의하기 페이지](http://www.pointmobile.com)
(<https://www.pointmobile.com/ko/contactus>)를 통해 전달해
주시기 바랍니다.



--	--	--	--	--	--	--	--	--

Corporate Headquarters
Point Mobile Co., Ltd.
<https://www.pointmobile.com/ko/contactus>
+82 2 3397 7870

NA Headquarters
Point Mobile Americas LLC
info@pointmobileamericas.com
+1 425 780 4452

Europe Headquarters
Point Mobile Europe GmbH
info.pmeg@pointmobile.com
+49 211 1588 5913

China Headquarters
Point Mobile China
info@pointmobile-cn.com
+86 755 8869 1169