

# RF750

STREAMLINE YOUR  
WORKFLOW AND  
MAXIMIZE EFFICIENCY  
WITH UHF TECHNOLOGY  
—MADE FOR PM75



Retail



Produktion /  
Prozesskontrolle



Logistik /  
Lagermanagement



Medizinbereich

## Spezifikationen

### PHYSISCHE DATEN

#### Abmessungen

Standard 83.05 mm W x 160.5 mm L x 168.25 mm H

**Gewicht** 471.6g mit Akku (nur RF750)

#### Strom

**Akku** 3.250 mAh 3.6V Li-ion, wechselbar

#### Tasten

Trigger, Power, Triggermodus, Verbindungsmodus

#### Standard-kommunikation

USB Interface

#### Stromversorgung

5V/2A Adapter

#### Benachrichtigung

Lade-LED, Status LED, Verbindungsmodus, Triggermodus-LED, Vibration

### TECHNISCHE LEISTUNGSDATEN

#### Unterstützte Protokollstandards

EPC Global UHF Class 1 Gen 2 V2 / ISO 18000-63

#### RFID Engine

Impinj® Indy® R2000

**Lesereichweite** 6m

**Schnellste Leserate** bis zu 900 Tags pro Sekunde

#### Frequenz / RF Output

EU: 865MHz ~ 868MHz  
= <30dBm (± 0.3dBm)  
US: 902MHz ~ 928MHz  
= <30dBm (± 0.3dBm)

#### Speicher

RAM 160 KB  
ROM 1MB

### NUTZERUMGEBUNG

#### Betriebs- temperatur

-10°C bis 50°C

#### Lagertemperatur

-40°C to 70°C

#### Fallschutz

1.5m auf Beton

#### IP-Zertifizierung

IP54

### WIRELESS

#### Bluetooth

Bluetooth Ver. 4.2 BR/EDR/BLE

#### NFC

Tap-to-Pair

### ZUBEHÖR

#### Standardzubehör



Stromversorgung

Länderadapter



USB-C Kabel

Handschlaufe



Akku

#### Optionales Zubehör



Single Slot Cradle  
(nur Ladefunktion)

4 Slot Akkulader



#### Corporate Headquarters

Point Mobile Co., Ltd.  
pm\_sales1@pointmobile.com  
+82 2 3397 7870

#### NA Headquarters

Point Mobile Americas LLC  
info@pointmobileamericas.com  
+1 425 780 4452

#### Europe Headquarters

Point Mobile Europe GmbH  
info.pmeg@pointmobile.com  
+49 6196 777 3666

#### China Headquarters

Point Mobile China  
info@pointmobile.com.cn  
+86 755 8869 1169

Weitere Informationen finden Sie unter [www.pointmobile.com](http://www.pointmobile.com)