

RF88

УПРОСТИТЕ ВАШ РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС И МАКСИМИЗИРУЙТЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ UHF



Розничная торговля



Медицинские учреждения / аптеки



Управление промышленным производством



Логистика / Управление Складом



Спецификации

Физические характеристики

Габариты	56.8 x 148.6 x 149.4 мм. 2.2 x 5.9 x 5.9 мм.
Вес	≤430 гр.
Аккумулятор	6,800 мАч 3.65 В Li-ion, сменяемая
Кнопки	Две кнопки, программируемые для режима сканера или RFID, питание, P1, сброс
Стандарты коммуникаций	Последовательный UART TTL, 921 Kbps USB to serial
Уведомления	Три светодиода (Состояние батареи, Bluetooth, Режим пакетной обработки), Звуковой сигнал, Вибрация

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Поддерживаемые стандарты протоколов

EPC Global Gen 2 / ISO 18000-6C

RFID Модуль Impinj E710

Дальность считывания 10 м и более

Скорость чтения 1300 меток в сек и более

Частота	900 МГц
Радиочастотный выход (RF Output)	Не более 30 dBm (1 Ватт)
Процессор	32-bit ARM® Cortex®-M4RISC 120 МГц
Память	
RAM	128 KB
ROM	16 MB для данных, 1 MB (PGM)

ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Рабочая температура	-20 °C ... 50 °C
Температура хранения	-40 °C ... 70 °C
Степень защищенности	Неоднократные падения с высоты 1.5 м на бетон

Пылевлагозащита IP54

БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ

Bluetooth Bluetooth Class 1 & 2, Ver. 5.1, BLE поддержка профилей SPP, HDI, SDAP

NFC Подключение в одно касание

Аксессуары



Блок питания от сети AC/DC



Сменные вилки к нему



Кабель USB Type-C



Ремешок на руку



Аккумулятор

Corporate Headquarters

Point Mobile Co., Ltd.
<https://www.pointmobile.com/en/contactus>
+82 2 3397 7870

NA Headquarters

Point Mobile Americas LLC
info@pointmobileamericas.com
+1 202 798 0786

Europe Headquarters

Point Mobile Europe GmbH
info.pmeg@pointmobile.com
+49 211 1588 5913

China Headquarters

Point Mobile China
info@pointmobile.com.cn
+86 755 8869 1169